

Abgeräumt ...

Schneeräumschild V-Serie

- bis zu 65 cm bzw. 90 cm hoch und 135 cm bis 330 cm breit
- zwei verschwenkbare Klappflügel
- hydraulische Seitenverschwenkung
- vereisungsfreie Federklappen
- Randabweiser
- hochwertige Grundierung & Pulverbeschichtung
- verstellbare Stützräder



Steckbrief ADLER-Schneeräumschild V-Serie

Der SchneeADLER für den nächsten Winter!

Serienmäßig statten wir die V-Serie mit Randabweisern, vereisungsfreien Federklappen (aus Ø 10 mm Federstahl) und hochwertigen höhenverstellbaren Stützrädern aus.

Durch die verfügbaren und flexibel wechselbaren Aufnahmesysteme für Kommunaltraktoren und Hoflader können Sie die Schneeräumschilde der V-Serie vielfältig im Winterdienst einsetzen. Der integrierte Niveauequaler sorgt darüber hinaus für ein gleichbleibend gutes Räumergebnis.

Sofern Ihr Fahrzeug über keinen zweiten doppelwirkenden Steuerkreis verfügt, können Sie die gewünschten Schneeschildeinstellungen über ein optional verfügbares elektrisches Umschaltventil erreichen.

Zubehör:

- verstärkte Schwerlastlenkrollen
- elektrisches Umschaltventil für den Schwenkbetrieb
- Begrenzungslichter LED 12/24 V mit Reflexionsstreifen links/rechts
- Warnfahnenhalter
- Warnfahnen aus flexiblem Rundmaterial
- Sonderfarbe gem. RAL-Farbtönen (Standard RAL 2002)
- Komfortsteuerung: Per Knopfdruck kann die jeweilige Flügelstellung von rechts/links bzw. Y- auf V-Form in gerader Stellung verändert werden



V-Serie im Hofladeranbau



In den Arbeitsbreiten von 135 cm bis 330 cm verfügbar



Elektrisches Umschaltventil mit Überlastsicherung durch zwei Druckbegrenzungsventile und Stickstoffblase



Hofladeraufnahme mit Niveauequaler und Abstellstütze

ADLER-Vario-Schneeräumschild V-Serie	135	150	180	210	240	270	300	330
Räumbreiten in V-, Y- und Diagonallstellung (bei 30°-Schrägstellung) cm	121	129	155	190	215	235	258	289
Schildhöhe innen/außen mm	550/650	550/650	550/650	750/900	750/900	750/900	750/900	750/900
Lenkrollen Ø/mm	180 x 50	180 x 50	180 x 50	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80	200 x 80
Gewicht (ohne Aufnahme) kg	185	190	200	353	389	412	465	511



Alle Räummöglichkeiten in V-, Y- und Diagonallstellung