

Neige d'hier ...

Lame à neige série S

- Avec une hauteur pouvant aller jusqu'à 115 cm et une largeur pouvant atteindre 330 cm
- en tôle d'acier de 5 ou 6 mm
- Palettes à ressort résistantes à la glace
- Roues d'appui réglables
- Déflecteurs de bordure
- Grand réseau de fournisseurs
- Fabrication en nos ateliers

Nous développons
et produisons en
Allemagne

KTL
&POUDRE



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 Fax 041 980 59 50
www.ems-grosswangen.ch
info@ems-grosswangen.ch

Fiche signalétique Lame à neige ADLER série S

Le prochain hiver va sûrement venir !

Et il en viendra bien d'autres ...

Avec la nouvelle lame de déneigement ADLER de la série S, vous êtes parfaitement équipés pour l'hiver, et ce pendant de nombreuses années.

Le système de clapets à ressort de la lame de déneigement est conçu de manière telle qu'il ne peut geler, ce qui vous garantit un excellent résultat de déneigement, même dans les conditions météorologiques les plus difficiles. De plus, le dégivrage pendant le service, à la fois agaçant et fastidieux, est superflu. Si vous optez pour le réglage hydraulique latéral en option, vous pouvez également pivoter la lame de déneigement pendant le service, confortablement à partir du poste du conducteur.

Accessoires

- Rotation hydraulique latérale – permet le déneigement rapide sans devoir descendre du véhicule.
- Soupape de limitation de pression pour sécurité de surcharge
- Rouleaux charge lourde très stables
- Lames de déneigement alternatives :
lames en corindon caoutchouc
lames en acier
- Feux de position LED 12/24 V et bandes réfléchissantes à gauche et à droite
- Support de fanion d'avertissement
- Fanions d'avertissement en matériau rond flexible
- Couleur spéciale selon la nuance RAL (standard RAL 2002)

Lame à neige ADLER série S	135	150	180	210	240	270	300	330
Largeurs de travail (position droite / inclinée jusque 30°) cm	135/120	150/134	180/160	210/187	240/214	270/241	300/263	330/289
Hauteur mm	650	650	800	800	800	800	1150	1150
Rouleaux de guidage ø/mm	200x50	200x50	200x80	200x80	200x80	200x80	250x80	250x80
Poids kg	195	210	336	366	393	421	594	628



Palettes à ressort résistantes à la glace, de série avec déflecteurs de bordures (différentes barres anti-usure dans le programme)



Série S pour attelage sur chargeuse sur roues



Largeurs de travail de 150 à 330 cm



Lame de déneigement de 5 ou 6 mm d'épaisseur



Attelage universel avec rotation hydraulique (avec deux vérins hydrauliques)



Roues d'appui réglables en hauteur (200 x 80 mm)