

Für schwere Fälle ...

Baggerkehrmaschine BK 750 / 950

- für Ketten- und Mobilbagger von 1,7 t bis 25 t
- 750 mm oder 950 mm Bürstendurchmesser je nach Arbeitsbreite
- innenliegender Hydraulikmotor – bei BK 950 zwei innenliegende Antriebsmotoren
- serienmäßige Nachlaufsicherung mit Druckbegrenzungsventil
- mit integrierter Abstellvorrichtung
- optional mit federbelastetem Pendel für die optimale Bodenanpassung
- optional mit Drehkranz für 90°-Drehung der Maschine (mechanisch oder hydraulisch)

NEUHEIT

WIR
ENTWICKELN &
PRODUZIEREN IN
DEUTSCHLAND



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch

KT
&PULVER

Steckbrief ADLER-Baggerkehrmaschine BK 750 / 950

Rollsplitt, Schutt, grober Dreck, Schnee –
die ADLER-Kehrmaschine für den Härteeinsatz

Die ADLER-Baggerkehrmaschine hilft Ihnen beim Kehren Ihrer Baustellen, ganz gleich ob im Straßenbau, Rohrleitungsbau, bei der Gehwegreinigung oder bei der Flächenpflege. Über die Schnellwechselaufnahme Ihres Baggers können sie Ihre Baggerkehrmaschine BK 750 / 950 ganz schnell adaptieren und hydraulisch anschließen – Los geht's!

Die Hydraulik Ihres Baggers treibt den innenliegenden Hydraulikmotor und somit die Kehrwalze an. Eine serienmäßig verbaute Nachlaufsicherung schützt den Hydraulikmotor vor Druckspitzen und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors. Als Trägerfahrzeuge können Sie Ihre Ketten- und Mobilbagger von 1,7 t bis 25 t einsetzen.

Mit einem Bürstendurchmesser von 750 mm bzw. 950 mm beseitigen die leistungsstarken Baggerkehrmaschinen auch starke Verschmutzungen schnell und effektiv. Optional kratzt ein Schmutzschieber auch festgefahrene Verunreinigungen von der Fahrbahn. Die ADLER Baggerkehrmaschine BK 750 / 950 ist die ideale Ergänzung für den schnellen Reinigungseinsatz auf Ihrer Baustelle.

Zubehör:

- Drehkranz für 90°-Drehung der Maschine (mechanisch oder hydraulisch)
- federbelastetes Pendel für optimale Anpassung an den Untergrund
- Stromregelventil zur Begrenzung der Ölmenge auf den zulässigen Volumenstrom
- Schmutzschieber zum Lösen von festgefahrenen Verunreinigungen (auf Anfrage)

ADLER-Baggerkehrmaschine BK 750 / 950	90	120	150	150	180	210	240
Arbeitsbreite cm	90	120	150		180	210	240
Gesamtbreite cm	114	143	173	181	210	240	270
Bürstendurchmesser mm	750	750	750	950	950	950	950
erforderlicher Hydraulikdruck und -volumen	160 bar / > 30 l/min			160 bar / > 60 l/min			
Gewicht kg	195	216	237	453	489	525	566



Bürstendurchmesser: 750mm (bis 1.500 mm Arbeitsbreite) oder 950 mm (ab 1.500 mm bis 2.400 mm Arbeitsbreite)



Drehkranz um die Maschine 90° zu drehen – hydraulisch oder mechanisch.



Federbelastetes Pendel passt sich dem Untergrund optimal an.



ADLER BK 750 / 950 immer mit integrierter Abstellvorrichtung



Leistungsstarke Hydraulikmotoren mit motorschoner Nachlaufsicherung



Einsatz für den vertikalen Gebrauch mit Powertiltfunktion am Bagger