



Spalten und Bohren. So geht's.

Kegelspalter-Set von Bautech Machinery.

- Für verschiedene Größen Bohrantriebe.
 - z.B. PDX2-2, PD3-2, PD4-2
- Alle Antriebe sind mit einem Planetengetriebe ausgestattet - das Two-Shaft-Design schützt das Getriebe gegen auftretende Biegekräfte.
- Eigens konstruierter Cradle Hitch
 - inkl. Flansch und Bolzen zum Arretieren.
- Einfach zwischen Bohren und Spalten wechseln.
 - ohne Arretierung - freipendelndes Bohren über vorh. Kreuzgelenk.
 - mit Arretierung - die auftretenden Kräfte beim Spalten werden vom Cradle Hitch aufgenommen.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Antrieb	Torque (in Nm)	Erforderliche Hydraulikleistung	Ø Kegel	Max. Ø Baumstamm (empf.)
10-KS-PDX2	PDX2-2	2.350	30 - 50 l/min max. 240 bar max. 25 kW	230 mm, Einzelgewinde	Ca. 600 mm
10-KS-PD3	PD3-2	3.600	45 - 75 l/min max. 240 bar max. 25 kW	250 mm, Doppelgewinde	Ca. 800 mm
10-KS-PD4	PD4-2	4.4775	50 - 85 l/min max. 240 bar max. 25 kW	250 mm, Doppelgewinde	Ca. 900 mm

Der angegebene Ø bezieht sich auf gerade gewachsenes Holz (Referenz europ. Buche), kein Stammfuß, kein Zopf, keine massiven Verwachsungen.

Lieferumfang

- 1 Stück DIGGA Bohrantrieb.
inkl. 1 Satz Hydraulikschläuche 2,2 m (inkl. flachdichtender Schnellkupplungen).
- 1 Stück Cradle Hitch inkl. Adapter zum MS01 / MS03.
- 1 Stück Flansch inkl. Bolzen zum Fixieren des Antriebes.
- 1 Stück Spaltkegel mit wechselbarer Spitze aus Chromstahl (auf 45HRC gehärtet).
- Betriebsanleitung



Ersatzteil- und Maschinen-Service AG

Land-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen

Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch

www.ems-grosswangen.ch