

Balayer tout simplement ...

Balayeuse K 600

- Diamètre de brosse 600 mm
- Mode de balayage simple
- Système d'attelage universel
- Réglage simple du balai
- Vidage hydraulique de série
- 2 grandes roues Ø 250 mm
- Sécurité de ralentissement

Nous développons
et produisons en
Allemagne



Système d'attelage universel

Fiche technique Balayeuse ADLER K 600

Une solution intelligente pour peu d'argent ...

De plus, le système modulaire vous permet d'équiper dès que nécessaire votre ADLER K 600 des équipements en option les plus divers.

Accessoires :

- Orientation latérale hydraulique pour une utilisation flexible du balayage simple
- Bac collecteur de déchets de grand volume avec lame racleuse résistante à l'usure, troisième roue de support et vidage hydraulique de série en mode balayage simple
- Le bac collecteur de déchets est équipé du mode de balayage hydraulique simple
- Système de relevage pour plaque avant DIN 76060 taille 3 ou taille 5, incl. cylindre de levage et compensation de niveau 3D pour une adaptation optimale au sol
- Moteur intérieur protégé
- Système de pulvérisation d'eau 120 / 240 l pour réduire le dégagement de poussière pendant le balayage
- Brosse latérale 600 mm pour le balayage près des bords, optimale pour le balayage des caniveaux
- Roues charge lourde renforcées Ø 250 mm x 80 mm
- Racloir
- Soupape de régulation de débit 3/4 » pour volumes hydrauliques de 75 l/min à 120 l/min
- Soupape de régulation de débit 1 » à partir de 120 l/min
- Feux de position LED 12/24 V
- Couleur spéciale selon la nuance RAL (standard RAL 2002)

Balayeuse ADLER K 600		135	150	180	210	240	270
Largeurs de travail droite / oblique	cm	135/127	150/141	180/169	210/197	240/226	270/254
Largeur totale	cm	166	181	210	240	269	299
Diamètre de la brosse	mm	600	600	600	600	600	600
Pression et volume hydrauliques requis		160 bar / > 25 l/min			160 bar / > 40 l/min		
Poids balayage simple / bac collecteur de déchets	kg	290/378	320/413	345/448	370/472	395/517	420/550
Volume de remplissage du bac collecteur de déchets l		191	212	255	297	340	382
Rendement surfacique	m ² /h	10 800	12 000	14 400	16 800	19 200	21 600



Brosse latérale et système de pulvérisation d'eau en option



roues charge lourde renforcées

Convient pour véhicule tracteur à l'arrière ou à l'avant



Brosse à réglage continu



Mode de balayage simple, vidage hydraulique et troisième roues de support du bac collecteur



Racloir K 600 sans bac collecteur de déchets



Attelage valets de fermes avec compensation de niveau 3D



Attelage pour chargeuse sur roues avec compensation de niveau avec glissière à roulements à billes