



Die Wildkrautbüste WB 750 entfernt mühelos und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern und kann an Radladern, Traktoren, Kommunalfahrzeugen und Baggern angebaut werden.

Die mechanische Seitenverschiebung ermöglicht auch das Entfernen im Randbereich und durch die mechanische Neigungsverstellung am Oberlenker wird ein höchstmöglicher Kratzeffekt erzielt. Der Tellerbesen hat einen Durchmesser von 750 mm, ist mit gebündeltem Flachstahldraht ausgestattet und wird hydraulisch angetrieben.

Damit Steine und Schmutz nicht unkontrolliert umherfliegen, gehört ein einstellbares Schleuderschutztuch zur Grundausstattung.

WB 750

optionale AUSRÜSTUNGSVARIANTEN

- » spezieller Bürstenbesatz mit kunststoffummanteltem Seilwickeldraht-Büschen
- » Führungsrad/Stützrad stufenlos verstellbar mit zusätzlicher Lenkrolle Ø 200 x 50 mm
- » Extra stabile Lenkrolle für das Führungsrad Ø 250 x 80 mm, für den schweren Einsatz
- » Seitenverschiebung hydraulisch
- » Neigungsverstellung hydraulisch
- » EM-Umschaltung 12V, für Fahrzeuge mit nur einem doppelt wirkenden Hydrauliksteuerkreis
- » EM-Umschaltung 12V, für Fahrzeuge mit zwei doppelt wirkenden Hydrauliksteuerkreisen
- » Drehzahlregulierung zur Einstellung der Geschwindigkeit
- » Sonderlackierung nach RAL (Standard RAL 2004)

- » HYDRO DRIVE
für Fahrzeuge, die keine ausreichende Ölleistung haben
> Dreipunktböck starrer Anbau



EMS Ersatzteil- und Maschinen-Service AG
Land-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen
Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch
www.ems-grosswangen.ch



Baggeranbau

ANBAU VARIANTEN

- » Kuppeldreieck
- » Dreipunktböck
- » Gabelzinkenaufnahme
- » Radlader-/Teleskopaufnahme
(bis 0,8 m³ Schaufelinhalt)
- » Kommunalfahrzeugaufnahme
- » Baggeraufnahme (bis MS03)

TECHNISCHE DATEN

Ø 750

750

196

mechanisch um 450

Hydr.-Motor

ca. 100

20

Tellerbesen Ø

Gesamtbreite (max. Auslage) [cm]

Seitenverschiebung [mm]

Motor

Gewicht (Grundmaschine) [kg]

erforderliche Ölmenge (bei 180 bar) [l]

